

## Sikkerhedsdatablad

Da Mastic

### 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: - Udarbejdet den: 11-04-2005 / SBH Erstatter den: -  <b>Anvendelse:</b> Anvendes til fugning omkring døre og vinduer, samt mellem bygningslementer hvor der ikke forekommer store mekaniske påvirkninger. Særlig velegnet til skjulte fuger.	Leverandør: <b>Hetag Tagmaterialer A/S</b> Lundagervej 25 8722 Hedensted Tlf.: 7675 2626 Fax: 7675 2631 Kontaktperson: Henrik Clausen
---	--

### 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einacs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
265-149-8	64742-47-8	Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette	Xn;R65 R66	1-5	1, 5
202-414-9	95-38-5	2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol	Xn;R22 C;R34 N;R50/53	< 0,25	-

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

5) Stoffet er flygtigt ifølge Arbejdstilsynets grænseværdiliste.

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

### 3. Fareidentifikation

Indeholder en organisk cobaltforbindelse der er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer der anses for at være kræftfremkaldende.

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

#### Indånding

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

#### Indtagelse

Skyl munden grundigt med vand. Giv vand eller mælk at drikke. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved vedvarende ubehag.

#### Hud

Fjern forurenede tøj og vask huden med vand og sæbe. Huden smøres med en fed creme. Ved vedvarende hudirritation, eksem el. lign. søg læge.

#### Øjne

Skyl straks med vand i ca. 15 minutter. Spil øjet godt op. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg læge ved fortsat irritation.

#### Forbrænding

Ikke relevant.

### 5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.

Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

### 6. Forholdsregler over for uheld

Brug de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.

Spild skrubes op med f.eks. spartel og kommes i affaldsbeholder, der skal være tydeligt mærket med en etiket med følgende tekst: "Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftisiko".

Bortskaffelse, se pkt. 13.

### 7. Håndtering og opbevaring

#### Håndtering

Undgå kontakt med hud og øjne.

Undgå indånding af dampe.

#### Opbevaring

Opbevares i tæt lukket emballage ved 5 - 25°C.

Må ikke opbevares sammen med tobak, mad og drikkevarer.

## 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

### Forholdsregler ved brug

Sørg for god ventilation.

Det er ikke tilladt at ryge, spise eller drikke i arbejdsområdet ligesom opbevaring af tobak, mad og drikkevarer ikke må finde sted. Personlige værnemidler skal opbevares adskilt fra andet tøj. Værnemidler må ikke bæres i spisepauser.

Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg, og efter endt arbejde. Brug mild sæbe og vand efterfulgt af fed creme. Der skal være adgang til øjenskylleflaske.

### Åndedrætsværn

Normalt ikke nødvendigt.

### Handsker og beskyttelsestøj

Brug handsker af f.eks. nitrilgummi. Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.

### Øjenværn

Ikke nødvendig.

### Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette	25 ppm 180 mg/m <sup>3</sup>	-

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-vejledning nr. C.0.1, Oktober 2002, Grænseværdier for stoffer og materialer)

### Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

## 9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Grå pasta  
Vægtfylde: 1,29-1,33 g/ml

Opløselighed i vand: Næsten uopløselig  
Flammepunkt: > 100°C

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

Reaktivitet: Undgå opvarmning.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter.

## 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

### Akut

#### Indånding

Indånding kan medføre svimmelhed og evt. hovedpine.

#### Indtagelse

Produktet kan virke irriterende og medføre ubehag.

#### Hudkontakt

Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage rødme og irritation.

#### Øjenkontakt

Kontakt med øjnene kan medføre irritation.

### Langtidsvirkninger

#### Kræft

Indeholder en organisk cobaltforbindelse der er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer der anses for at være kræftfremkaldende.

#### Risiko for skader på nervesystem

Produktet indeholder en lille mængde organisk opløsningsmiddel der ved gentagen eller langvarig indånding kan medføre skader på centralnervesystemet.

Udarbejdet den: 11-04-2005/SBH  
Erstatter den: -

**Da Mastic**

## 12. Miljøoplysninger

### Miljøoplysninger for produktet

Spredning: Produktet må ikke udledes til kloak, jord- eller vandmiljøet.

Nedbrydelighed: Ingen oplysninger.

Virkning på miljøet: Ingen oplysninger.

## 13. Bortskaffelse

Spild, rester, tom emballage og værnemidler skal lægges i særlige affaldsbeholdere, som er mærket med en etiket med følgende tekst: "Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftisiko. Afleveres til den kommunale modtagestation.

Kemikalieaffaldsgruppe: H      Affaldsfraktion: 03.41      EAK-kode: 08 04 09

## 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

## 15. Oplysninger om regulering

**Farebetegnelse:** Byggeriets Arbejdsmiljøcenter har vurderet at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

### Indeholder

-

### Anden mærkning

Ingen.

**MAL-kode:** 00-1 (1993)

### Anvendelsesbegrænsning

Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet. Særlige regler gælder for lærlinge.

### Krav om uddannelse

Ingen, men brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af brugsanvisningen (sikkerhedsdatabladet).

## 16. Andre oplysninger

### Anvendte kilder

Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.

Miljøministeriets bekendtgørelse af listen over farlige stoffer nr. 439/2002.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 292/2001.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre nr. 301/1993.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter nr. 302/1993.

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om affald nr. 619/2000.

### Øvrige oplysninger

Da Mastic er en oliebaseeret plastisk butyl fugemasse, 1-komponent.

### Ordlyd af R-sætninger i punkt 2

R22 Farlig ved indtagelse.

R34 Ætsningsfare.

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Hetag Tagmaterialer A/S · Lundagervej 25 · DK-8722 Hedensted · Tlf. 7675 2626 · Fax. 7675 2631

E-mail: tagmaterialer.salg@hetag.dk · www.hetag.dk · BG Bank 1199 568-9260 · CVR-nr. 10 03 11 76 (copyright 2002 Chemtox A/S)