

Sikkerhedsdatablad

Oliefjerner

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: - Udarbejdet den: 14-04-2005 / SBH Erstatter den: - Anvendelse: Affedtningsvæske.	Leverandør: Hetag Tagmaterialer A/S Lundagervej 25 8722 Hedensted Tlf.: 7675 2626 Fax: 7675 2631 Kontaktperson: Henrik Clausen
--	--

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
265-149-8	64742-47-8	Lugtfri petroleum	Xn;R65 R66	> 60	1,5
265-185-4	64742-82-1	Mineralsk terpentin	R10 Xn;R48/20-65	> 30	1,5

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

5) Stoffet er flygtigt ifølge Arbejdstilsynets grænseværdiliste.

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.
Kommer produktet i lungerne kan det medføre kemisk betinget lungebetændelse.
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Opløsningsmidlerne er farlige for vandmiljøet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Frisk luft og hvile under opsyn. Søg evt. læge.

Ved bevidstløshed tilkaldes ambulance (tryk 112). Patienten lejres i aflåst sideleje og holdes varm. Hvis patienten ikke trækker vejret, gives kunstigt åndedræt.

Indtagelse

Giv rigelige mængder mælk/vand til ikke bevidstløse personer. Skyl munden. Fremkald ikke opkastning. Tilkald ambulance (tryk 112).

Hud

Fjern forurenede tøj og vask huden med vand og sæbe. Huden smøres med en fed creme. Ved vedvarende hudirritation, eksem el. lign. søg læge.

Øjne

Skyl med vand i mindst 15 minutter. Evt. kontaktlinser fjernes. Spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.

Forbrænding

Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus; fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.

5. Brandbekæmpelse

Brand slukkes med skum, pulver eller kulsyre.

Brug ikke vandstråle, da det spreder branden.

Slukningsmandskab skal bruge luftforsynet åndedrætsværn.

Udarbejdet den: 14-04-2005/SBH
Erstatter den: -

Oliefjerner

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Sørg for rigelig ventilation. Vær opmærksom på eksplosionsfaren. Fjern enhver antændelseskilde.
Brug de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.
Spild opsuges med granulat, sand eller lignende ikke-brændbart materiale og kommes i affaldsbeholder.
Bortskaffelse, se under punkt 13. Må ikke kommes i kloak eller vandløb.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild.
Undgå indånding af dampe.
Undgå kontakt med hud og øjne.

Opbevaring

Produktet skal opbevares i tæt lukket original emballage på et tørt, køligt og ventileret sted.
Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker, brandfareklasse III-1.
Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Reglerne i Arbejdstilsynets "Bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter" nr. 302/1993 skal følges.

Sørg for mekanisk ventilation ved indendørs brug.

Der skal være let adgang til rindende vand og øjenskylleflaske.

Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg, og efter endt arbejde. Brug mild sæbe og vand efterfulgt af fed creme.

Åndedrætsværn

Brug halv- eller helmaske med A2 filter.

Der må arbejdes uden åndedrætsværn ved behandling af små flader udendørs.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug handsker af f.eks. nitrilgummi.

Brug overtræksdragt hvis der er risiko for tilsmudsning i en sådan grad at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Mineralsk terpentin	25 ppm 145 mg/m ³	-
Lugtfri petroleum	25 ppm 180 mg/m ³	-

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-vejledning nr. C.0.1, Oktober 2002, Grænseværdier for stoffer og materialer)

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygieniske målinger.

Hetag Tagmaterialer A/S · Lundagervej 25 · DK-8722 Hedensted · Tlf. 7675 2626 · Fax. 7675 2631
E-mail: tagmaterialer.salg@hetag.dk · www.hetag.dk · BG Bank 1199 568-9260 · CVR-nr. 10 03 11 76 (copyright 2002 Chemtox A/S)

Udarbejdet den: 14-04-2005/SBH
Erstatter den: -

Oliefjerner

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Brunlig væske
Lugt: Opløsningsmidler
Vægtfylde: 0,805 g/ml

Opløselighed i vand: Uopløselig
Flammepunkt: > 62°C
Kogepunktsinterval: 155-200°C

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

Reaktivitet: Dampene kan antændes ved temperaturer over flammepunktet og danne eksplosive blandinger med luft.
Undgå varme, flammer og gnister.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding

Indånding af dampe kan medføre svimmelhed, sløvhed, hovedpine, beruselse og nedsat reaktionsevne samt ved høje koncentrationer bevidstløshed.

Indtagelse

Virker irriterende på slimhinderne i munden og mavetarmkanalen. Kemisk betinget lungebetændelse kan indtræffe, hvis produktet ved indtagelse eller efterfølgende opkastning kommer i lungerne.

Hudkontakt

Virker affedtende på huden og kan medføre rødme.

Øjenkontakt

Stærk i øjnene kan medføre irritation.

Langtidsvirkninger

Risiko for skader på nervesystem

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan medføre skader på centralnervesystemet.
Langvarig eller gentagen hudkontakt kan medføre irritation og evt. eksem.

12. Miljøoplysninger

Miljøoplysninger for produktet

Spredning: Flyder på vand. Fordamper langsomt. Store mængder kan trænge ned i jorden og forurene grundvandet.

Nedbrydelighed: Produktet er let biologisk nedbrydeligt.

Virkning på miljøet: Produktets indhold af opløsningsmidler kan give anledning til forurening af det ydre miljø. Mulighed for bioakkumulering.

13. Bortskaffelse

Spild og rester afleveres til den kommunale modtagestation.

Kemikalieaffaldsgruppe: C/H

Affaldsfraktion: 03.11

EAK kode: 07 06 04

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

15. Oplysninger om regulering



Sundhedsskadelig

Farebetegnelse: Sundhedsskadelig

Faresymboler: Xn

Indeholder

Mineralsk terpentin

R-sætninger

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. (R48/20)

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. (R65)

S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Undgå indånding af dampe. (S23)

Undgå kontakt med huden. (S24)

Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. (S62)

Anden mærkning

Ingen.

MAL-kode: 3-1 (1993).

Anvendelsesbegrænsning

Produktet må ikke anvendes af unge under 18 år, særlige regler gælder for lærlinge.

Krav om uddannelse

Ingen, men brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af brugsanvisningen (sikkerhedsdatabladet).

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder

Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.

Miljøministeriets bekendtgørelse af listen over farlige stoffer nr. 439/2002.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 292/2001.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre nr. 301/1993.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter nr. 302/1993.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde nr. 516/1996.

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om affald nr. 619/2000.

Øvrige oplysninger

Olietjerner er en blanding af mineralsk terpentin, lugtfri petroleum og emulgatorer.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2

R10 Brandfarlig.

R48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Hetag Tagmaterialer A/S · Lundagervej 25 · DK-8722 Hedensted · Tlf. 7675 2626 · Fax. 7675 2631

E-mail: tagmaterialer.salg@hetag.dk · www.hetag.dk · BG Bank 1199 568-9260 · CVR-nr. 10 03 11 76 (copyright 2002 Chemtox A/S)