

Sikkerhedsdatablad

Villaplan

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: -

Udarbejdet den: 29-03-2005 / SBH

Erstatter den: -

Anvendelse: Anvendes til etablering af fald på flade tage samt til opretning af lunker. Asfaltbaseret produkt iblandet lette, vulkanske stenarter. Produktet er isolerende, så merisolering og etablering af fald kan ske i én arbejdsgang. Afretningsmassen kan også anvendes til faldopbygning bag ovenlys, skorstene, ved stern etc.

Leverandør:

Hetag Tagmaterialer A/S
Lundagervej 25
8722 Hedensted
Tlf.: 7675 2626 Fax: 7675 2631
Kontaktperson: Henrik Clausen

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
265-196-4	64742-93-4	Oxideret bitumen	Ingen	25-35	-
-	1318-00-9	Vermiculite	Ingen	65-75	-
<i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i>					

3. Fareidentifikation

Kontakt med øjne kan virke irriterende.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Søg frisk luft.

Indtagelse

Skyl munden grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hud

Vask med vand og sæbe. Huden smøres med en fed creme.

Øjne

Skyl straks med vand. Spil øjet godt op. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg læge ved fortsat irritation.

Forbrænding

Ikke relevant.

5. Brandbekæmpelse

Brand slukkes med kulsyre, skum, pulver eller sand.

Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Brug de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.

Spild skovles op og genanvendes eller overføres til egnet affaldsbeholder og håndteres som affald. Se punkt 13 for evt. bortskaffelse. Må ikke kommes i kloak eller vandløb.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Undgå kontakt med øjne.

Opbevaring

Opbevares på et sted beskyttet mod sollys for at undgå sammenklæbning.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg, og efter endt arbejde. Brug mild sæbe og vand efterfulgt af fed creme. Vand og rensmiddel skal medbringes, hvis arbejdet ikke foregår nær skurvogn eller samlingssted.

Åndedrætsværn

Ikke nødvendigt.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug arbejdshandsker ved risiko for hudkontakt med produktet.

Øjenværn

Ikke nødvendigt.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
-	-	-

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-vejledning nr. C.0.1, Oktober 2002, Grænseværdier for stoffer og materialer)

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Tilstandsform: granulat

Farve: sort/gul

Lugt: produktspecifik

Blødgøringspunkt iht R.u.K.: > 100°C

Vægt (ca.) ved 25°C: ca. 0,12 g/cm³

Opløselighed i vand: uopløselig

Flammepunkt: bitumen > 220°C

Selvantændelsestemp.: bitumen > 350°C

Ekspløsiionsgrænser: -

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Produktet er stabilt.

Reaktivitet: Ingen kendte.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding

Ikke relevant.

Indtagelse

Kan evt. give ubehag.

Hudkontakt

Ingen kendte.

Øjenkontakt

Kontakt med øjne kan virke irriterende.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

Udarbejdet den: 29-03-2005/SBH
Erstatter den: -

Villaplan

12. Miljøoplysninger

Miljøoplysninger for produktet

Uopløseligt i vand: Ingen oplysninger.

Nedbrydelighed: Ingen oplysninger.

Virkning på miljøet: Ingen oplysninger.

13. Bortskaffelse

Spild, rester m.v. kan afleveres som kemikalieaffald til kommunal modtagestation eller Kommunekemi.

Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 61.00 EAK kode: 17 03 02 00

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Byggeriets Arbejdsmiljøcenter har vurderet at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Indeholder

-

Anden mærkning

Ingen.

Anvendelsesbegrænsning

Ingen.

Krav om uddannelse

Arbejdet må kun udføres af personer, som enten har gennemgået kurset "Tagdækning, sikkerhed ved arbejde med asfaltmaterialer", eller er instrueret af en person, der har gennemgået kurset. Brugeren skal kende indholdet af brugsanvisningen (sikkerhedsdatabladet).

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 292/2001.

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om affald nr. 619/2000.

Øvrige oplysninger

Icopal Villaplan er en afretningsmasse bestående af koldflydende asfalt og ekspanderet vermiculite.

Hetag Tagmaterialer A/S · Lundagervej 25 · DK-8722 Hedensted · Tlf. 7675 2626 · Fax. 7675 2631
E-mail: tagmaterialer.salg@hetag.dk · www.hetag.dk · BG Bank 1199 568-9260 · CVR-nr. 10 03 11 76 (copyright 2002 Chemtox A/S)